


TYPE SD STANDARD RAL 9010

	Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SD100	1000	30	63 / 41 / 13	25
SD125	1250	30	63 / 41 / 13	31	
SD150	1500	58	63 / 68.5 / 13	37	
SD200	2000	58	63 / 68.5 / 13	50	
SD250	2500	80	63 / 99 / 13	62	
SD300	3000	80	63 / 99 / 13	75	

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standaard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SD + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.

SD + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

ELKSD100/505/410SD/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD125/505/410SD/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD150/505/410SD/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD200/505/410SD/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD250/505/410SD/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD300/505/410SD/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

SD + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 411S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

ELKSD100/505/411SD/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD125/505/411SD/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD150/505/411SD/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD200/505/411SD/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD250/505/411SD/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD300/505/411SD/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

SD + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKSD100/520/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSD125/520/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKSD150/520/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSD200/520/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKSD250/520/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSD300/520/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 520

SD + 504 PRISE | 230V STOPCONTACT

ELKSD100/504/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm

S ELKSD125/504/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm

S ELKSD150/504/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm

S ELKSD200/504/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm

S ELKSD250/504/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm

S ELKSD300/504/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm

SD + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

ELKSD100/714/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

S ELKSD125/714/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

S ELKSD150/714/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

S ELKSD200/714/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

S ELKSD250/714/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 714

S ELKSD300/714/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

S : Suivi de stock - Op voorraad



ELK712

1) OPTIONS REGULATION RF | OPTIES RF REGELING**A) THERMOSTAT DIGITAL + RECEPTEUR | DIGITALE THERMOSTAAT + ONTVANGER**

- S** ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI | RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat



ELK716

B) THERMOSTAT STANDARD + RECEPTEUR |STANDAARD THERMOSTAAT + ONTVANGER

- S** ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI | RF-WIFI standaard digitale thermostaat



ELK701

2) OPTION REGULATION WIFI | OPTIE WIFI BEDIENING**RECEPTEUR + ROUTEUR | ONTVANGER + ROUTER**

- S** ELK701 Delta Dore 701 TYDOM router WIFI

> AU CHOIX | NAAR KEUZE

- S** ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI | RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat

- S** ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI | RF-WIFI standaard digitale thermostaat

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

ELK410S

PIEDS | VOETEN

- S** ELK410SD/RAL9010 410SD Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm



ELK411S

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

- S** ELK411SD/RAL9010 411SD Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm



ELK410I

PIEDS COUDES INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gipswanden)

- S** ELK410ISD/RAL9010 410ISD Pieds pour SD coudés à l'intérieur - Voeten voor SD binnen gehoekt RAL 9010

**COULEUR RAL | RAL KLEUREN**

- ELKRAL Supplément RAL hors STD par PC | Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk

S : Suivi de stock - Op voorraad